




DZ1-2

Bezdrátový zvonek s regulací hlasitosti

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DZ1-2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

**Dva vysílače
s odlišným
zazvoněním**



BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

- dva vysílače s odlišným zazvoněním (1 gong, 3 gong)
- dosah až 200 m na volné ploše
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na frekvenci 433.92 MHz
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), náhradní přijímač (BZ8-NP), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

INSTALACE

Přijímač instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě! Životnost baterie vysílače je cca 1.5 roku. Výměnu baterie provádějte podle obr. 1,2,3.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.



REGULACE HLASITOSTI:

Otočným prvkem na boku přijímače nastavíte požadovanou hlasitost.

1. Otvírání



2. Polarita baterie



3. Zavírání



Pro zvýšení ochrany tlačítka proti dešti doporučujeme použít ochranný kryt KBT.



POUŽITÍ

- Náhrada drátového zvonku
- Kanceláře
- Přivolá manžela z garáže
- Přivolá pomoc pro nemocné

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



Výrobce: **ELEKTROBOCK MTF s.r.o.**

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
e-mail: info@elbock.cz
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz

DZ1-2

DOSAĤ


Dosah soupravy může být na volné ploše až 200 m.

V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení:

v cihlovém domě



v panelovém domě



TECHNICKÉ PARAMETRY

Přijímač

Napájení	230 V AC/ 50 Hz
Spotřeba	2 VA
Dosah	až 200 m (na volné ploše)
Citlivost	< -90 dBm
Hlasitost	0 až < 80 dB (nastavitelná)
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač

Napájení	12V alkal. baterie L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP65
Životnost baterie	cca 1.5 roku
Pracovní teplota	-20°C až +50°C

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny: