

**BEZPRZEWODOWY
PILOT**

WS310

NADAJNIK DO ODBIORNIKÓW SERII WS3xx
do bezprzewodowego sterowania 4 różnych urządzeń

ZASILANIE 2x1.5 V
alkal. baterie



**PILOT CZTERO
KANALOWY**

**ODBIORNIK DO
GNAZDA WS301**



**ODBIORNIK
WYTKOWY
WS303**

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o., oświadcza, że produkt o symbolu WS310 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.
Data: 1.10.2008 www.elbock.cz



**ODBIORNIK
NAŚCIENNY
WS302**

BEZPRZEWODOWY PILOT WS310

Przygotowanie WS310 do pracy:

- 1, Odkręcić dwie śrubki na tylnej ścianie rys.1.
- 2, Umieścić guzikowe baterie 2x1.5 V typ GP394 zdejmując izolujący papier rys.2, przy pierwszym włożeniu.
- 3, Naciskając przycisk wysyłamy zakodowany sygnał do odbiornika. Do współpracy konieczne jest nagranie kodu nadajnika odbiornikowi (patrz instr. odbiornika). Wysłanie kodu przez nadajnik dowolnego przycisku sygnalizuje czerwona LED (rys. 3).

ŚRUBKI (wykręcenie -oddzielenie tyłu) UMIESZCZENIE BATERII (2x1.5V/ GP394) CZERWONA LED (sygnalizuje wysłanie kodu)



Rys.1



Rys.2



Rys.3

PRZYCISKI PILOTA

Przykładowo wraz z odbiornikiem WS3xxx można sterować: pompami, oświetleniem, drzwiami garażowymi itp.

Wykaz wyrobów współpracujących z WS310 na stronie www.elbock.cz

TECHNICZNE PARAMETRY

Zasilanie	2x1.5 V, typ GP394 (w zestawie)
Moc sygnału	< 10 mW
Frekwencja	433.92 MHz
Stopień ochrony	IP44
Żywotność baterii	2 lata
Temp. pracy	0°C do 50°C

Gwarancja 2 lata.
W przypadku awarii
urządzenia prosimy
o kontakt
z dystrybutorem.

Dystrybutor:
Elektrobock PL
Bielowicza 46
32 040 Świątniki Górne
Tel./fax: 012 2704139
mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



PAP